

## Beta

---

Scarica la brochure

La linea Beta è composta da macchine per la produzione di sachet monodose, sia in linea che stand-alone, e da confezionatrici di prima qualità a livello di produttività, versatilità, semplicità di pulizia. L'insieme di questi requisiti ne favoriscono l'impiego in particolare nel settore cosmetico e farmaceutico, nonché alimentare. Le Beta eseguono confezionamenti di alto valore estetico dato che la termosaldatura avviene in fase di stazionamento. Sono impiegabili per confezionare salviette detergenti, disinfettanti e profumate.

La linea Beta è composta da Beta 200 (1-2 linee), Beta 360 (4-6 linee) e Beta 500 (8-10 linee).

Beta	200	360	500
Alimentazione	automatica su 2 file	automatica su 4 o 6 file	automatica su 8 o 10 file
Direzione macchina	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Numero di piste	da 1 a 2	da 3 a 6	da 6 a 10
Voltaggio primario	400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E	400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E	400 V, 50 Hz, 3 PH +N +E
Voltaggio secondario	232 VAC, 24 VDC	233 VAC, 24 VDC	234 VAC, 24 VDC
Potenza installata	4 Kw	6 Kw	6 Kw
Funzionamento	servo	servo	servo
Controllo	PLC	PLC	PLC
Scarti per splice	3 buste	3 buste	4 buste
Velocità meccanica	200 buste / min	400 - 600 buste / min	800 - 1000 buste / min
Velocità di lavoro	160 - 170 buste / min	360 - 380 / 450 - 480 buste /min	700 - 900 buste / min

Beta	200	360	500
Velocità di progetto	200 buste / min	400 - 600 buste /min	800 - 1000 buste / min
Velocità di produzione	fino a 160 buste / min *	fino a 450 buste / min *	fino a 800 buste / min *
Applicazione della lozione	da 20 a 250 grs (+/- 2)	da 20 a 250 grs (+/- 2)	da 20 a 250 grs (+/- 2)
Lunghezza prodotto piegato	a formato	a formato	a formato
Larghezza prodotto piegato	a formato	a formato	a formato
Lunghezza prodotto non piegato	a formato	a formato	170 x 115
Larghezza prodotto non piegato	a formato	a formato	a formato
Larghezza busta	40 / 200 mm	40 / 150 mm	40 / 150 mm
Lunghezza busta	50 / 170 mm	50 / 160 mm	50 / 160 mm
Numero buste a confezione	a richiesta	15 / 20	a richiesta
Materiale anime	cartone o PVC	cartone o PVC	cartone o PVC
Larghezza massima bobine	film 400 mm	film 1000 mm	film 1000 mm
Diametro max bobine	film 800 mm - salviette 1200 mm	film 800 mm - salviette 1200 mm	film 800 mm - salviette 1200 mm
Peso massimo bobine	250 Kg	250 Kg	250 Kg

Beta	200	360	500
Diametro anima	76 mm	76 mm	76 mm
Substrato grammature	22-100 g / m <sup>2</sup>	22-100 g / m <sup>2</sup>	22-100 g / m <sup>2</sup>
Tempo di cambio formato	2 ore	2 ore	2 ore
Cambio bobina	manuale	manuale	manuale
Pressione di esercizio	6 bar	6 bar	6 bar
Tecnologia azionamenti	Siemens / Rockwell	Siemens / Rockwell	Siemens / Rockwell

*\*in relazione al tipo di prodotto, alle caratteristiche del film d'imballo e al n. delle piste*