

## Daytona

---

La linea Daytona è la macchina Teknoweb per la produzione di salviette umidificate piegate per canister. La piattaforma provvede all'intero processo di assemblaggio del canister: riempimento, chiusura, etichettatura.

### Daytona

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Alimentazione                | automatica su 6 file           |
| Direzione macchina           | a richiesta                    |
| Voltaggio primario           | 400 V (+/- 5%), 50/60 Hz, 3 PH |
| Voltaggio secondario         | 231 VAC, 24 VDC                |
| Potenza installata           | 15 Kw                          |
| Funzionamento                | servo                          |
| Controllo                    | PLC                            |
| Efficienza totale del cambio | 99,9 %                         |
| Scarti per splice            | 1 confezione                   |
| Velocità meccanica           | 3000 salviette / min           |
| Velocità di progetto         | 3000 salviette / min           |
| Velocità di produzione       | 2400 salviette / min           |
| Applicazione della lozione   | da 20 grs a 250 grs (+ / - 2)  |
| Tasso lozione aggiunta       | min 100% - max 300%            |
| Viscosità della lozione      | min 15 cps max 150 cps         |

## Daytona

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Lunghezza prodotto piegato     | min 80 mm max 120 mm                              |
| Larghezza prodotto piegato     | min 60 mm max 110 mm                              |
| Lunghezza prodotto non piegato | min 150 mm max 220 mm                             |
| Larghezza prodotto non piegato | min 130 mm max 240 mm                             |
| Substrato grammature           | da 22 g / m <sup>2</sup> a 100 g / m <sup>2</sup> |
| Materiale anime                | cartone o PVC                                     |
| Larghezza massima bobine       | 1200 mm   |
| Diametro massimo bobine        | 1200 mm   |
| Peso massimo bobine            | 250 Kg  |
| Diametro anima                 | 76 mm   |
| Tempo di cambio formato        | 4 h   |
| Cambio bobina                  | manuale-automatico                                |
| Pressione di esercizio         | 6 bar   |
| Consumo aria                   | < 1000 nl / min                                   |
| Peso totale della macchina     | 7500 Kg   |
| Velocità di taglio             | 400 tagli / min                                   |
| Lunghezza taglio               | min 160 mm max 220 mm (format part)               |
| Larghezza taglio               | min 130 mm max 200 mm                             |
| Velocità di confezionamento    | 100 confezioni / min                              |

---

Daytona

---

Tecnologia azionamenti

Siemens / Rockwell

---

TEKNOWEB s.r.l. -- Via Dei Salici, 7 -- 26020 Palazzo Pignano -- (CR) Italy  
Tel. +39 0373 951311 -- fax +39 0373 983059  
P.IVA IT 01325360194 -- Capitale sociale euro 117.000 i.v.  
Registro Imprese di Cremona e C.F. 01325360194 CCIAA Cremona n. REA 161603 Mecc. CR012424