



from dry to wet. easily.

## Futura

---

Scarica la brochure

La progettazione della piattaforma Futura, linea di punta delle macchine Teknoweb per il converting delle wet wipes, è specificamente focalizzata sulla riduzione del tempo di cambio formato. La linea Futura, inoltre, assicura che lo scarto venga ridotto. Accoppiata allo stacker Teknoweb, che permette di scartare le singole clip, il tasso di scarto totale di ogni bobina si riduce a sole 2-3 clip, invece di 3 confezioni complete. Inoltre, l'utilizzo della tecnologia di svolgitura per bobine semi-jumbo o jumbo, realizzata da Teknoweb, permette di scartare 2-3 clip per ogni cambio bobina da 5 a 10 lane simultaneamente, con una significativa riduzione del prodotto scartato. La linea Futura è configurabile da 10 a 100 lane, con o senza tecnologia "Clip & Stack".

### Futura

---

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Numero di linee              | 10-12-20-24-25-30-36-40-50-72-80-100 |
| Alimentazione                | automatica su più file               |
| Direzione macchina           | a richiesta                          |
| Voltaggio primario           | 400 V (+/- 5%), 50/60 Hz, 3 PH       |
| Voltaggio secondario         | 230 VAC, 24 VDC                      |
| Potenza installata           | da 30 a 50 Kw                        |
| Funzionamento                | elettronico pneumatico               |
| Controllo                    | elettronico                          |
| Efficienza totale del cambio | 99,9%                                |
| Scarti per splice            | 3 clip                               |
| Velocità meccanica           | da 6000 fino a 60000 salviette / min |

---

## Futura

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Velocità di lavoro             | da 5500 a 60000 salviette / min                      |
| Velocità di progetto           | 600 tagli o 300 stack                                |
| Velocità di produzione         | da 5500 a 60000 salviette / min                      |
| Tasso lozione aggiunta         | min 100% - max 400%                                  |
| Viscosità della lozione        | min 10 cps - max 150 cps                             |
| Larghezza prodotto piegato     | min 70 mm - max 120 mm                               |
| Lunghezza prodotto non piegato | min 100 mm - max 240 mm                              |
| Larghezza prodotto non piegato | min 130 mm - max 300 mm                              |
| Substrato grammature           | min 22 g / m <sup>2</sup> max 150 g / m <sup>2</sup> |
| Larghezza massima bobine       | 1000 mm 1200 mm 2400 mm                              |
| Diametro massimo bobine        | semi-jumbo max 1200 mm<br>jumbo max 2400 mm          |
| Peso massimo bobine            | 250 kg 3000 kg                                       |
| Diametro anima                 | 76 mm  |
| Tempo di cambio formato        | da 30 min a 2 h                                      |
| Cambio bobina                  | automatico-manuale                                   |

---

TEKNOWEB s.r.l. -- Via Dei Salici, 7 -- 26020 Palazzo Pignano -- (CR) Italy

Tel. +39 0373 951311 -- fax +39 0373 983059

P.IVA IT 01325360194 -- Capitale sociale euro 117.000 i.v.

Registro Imprese di Cremona e C.F. 01325360194 CCIAA Cremona n. REA 161603 Mecc. CR012424